

PIN ROUGE DU NORD THERMOWOOD



Strié



Brossé



Profil Élégie biaise, Centre commercial à Sant Adrià en Espagne, Architectes : Manrique Planas arquitectes, Àgata Vila arquitecta © Pere Virgili

CARACTÉRISTIQUES

Pin Rouge du Nord

Procédé : modification thermique (212°C)

Rainage en bout

Euroclasse D-s2,d0

LES PLUS PRODUITS

Stabilité dimensionnelle

Procédé naturel par modification thermique, sans produit chimique


GARANTIE



Marquage CE
NF EN 14915

PROFILS

Élégie biaise 21 x 132 mm | Surface striée fine



Profil S 19 x 125 mm | Surface rabotée brossée



CLASSIC, notre gamme en un coup d'œil

	PROFILS		PRÉSERVÉ VERT	PRÉSERVÉ MARRON	PRÉSERVÉ PATINE	MODIFICATION THERMIQUE
PIN ROUGE DU NORD THERMOWOOD	Elégie braise 21 x 132 mm					✓
	Profil S 19 x 125 mm					✓
PIN ROUGE DU NORD	Montana 21 x 132 mm		✓	✓		
SAPIN DU NORD	Moutiers 18 x 132 mm		✓	✓		
	Montana 20 x 132 mm		✓	✓	✓	
	Louisiane 21 x 132 mm		✓	✓		
	Line 20 x 125 mm		✓	✓		
	Faux CV XXL 26 x 130 mm		✓	✓		
	Faux CV XL 40 x 105 mm		✓	✓		
	Oscillo XXL 26 x 122 mm				✓	
	Couvre-Joint 27 x 172 mm		✓	✓		