

## Déclaration de performance

DoP weinberger-holz gmbh # 002

1. Code d'identification du type de produit :

**Bois massif reconstitué** selon le document EN 14080:2013  
(dénomination commerciale Bilam, Trilam)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou autre marque d'identification du produit de construction selon l'article 11 paragraphe 4 du règlement relatif aux produits de construction (RPC) :

**Le marquage de la pièce indique la date de production et le numéro d'ordre.**

3. Usage prévu du produit de construction tel que défini dans la spécification technique harmonisée :

**Structures en bois**

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant conformément à l'article 11 paragraphe 5 du règlement relatif aux produits de construction :

**weinberger-holz gmbh  
Bamberger Str. 4  
9463 Reichenfels  
Autriche**

5. Nom et adresse du mandataire conformément à l'article 12 paragraphe 2 du règlement relatif aux produits de construction :

**Pas de mandataire**

6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit, conformément à l'annexe V du règlement relatif aux produits de construction :

**Système 1**

7. Si le produit de construction est couvert par une norme harmonisée :

**L'organisme notifié – Holzforschung Austria – a effectué la détermination du produit type quant à la résistance d'adhésion et à la réaction au feu sur la base d'un essai de type initial du produit, de l'inspection initiale de l'établissement et de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine puis délivré une attestation de conformité avec le certificat de conformité CE n° 1359-CPR-0589.**

8. Si une évaluation technique européenne a été délivrée pour le produit :

**Non applicable**

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Module d'élasticité	Épicéa/sapin/pin : C24 selon NF EN 338 Les dimensions respectives du produit sont indiquées dans les documents d'accompagnement.	NF EN 14080:2013
Résistance à la flexion		
Résistance à la compression		
Résistance à la traction		
Résistance au cisaillement		
Résistance d'adhésion	Type d'adhésif I selon NF EN 15425 Essais d'adhérence, procédure B	
Durabilité	Épicéa/sapin/pin : classe de durabilité 5 selon NF EN 350-2	
Réaction au feu	D-s2, d0 selon NF EN 14080:2013	
Émission de substances dangereuses	Production garantie sans formaldéhydes Classe d'émission de formaldéhydes E1 selon NF EN 14080:2013	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom :

weinberger  
best of holz.  
weinberger-holz gmbh  
A-9463 Reichenfels, Bamberger Straße 4  
tel.: 04359/2228-0 · fax: 04359/2228-18  
e-mail: info@weinberger-holz.at  
Johann A. Weinberger

Reichenfels, le 25/11/2014

Dipl. Ing. (FH) Johann Alfred Weinberger, directeur

## Déclaration de performance

DoP weinberger-abtenau gmbh # 001

1. Code d'identification du type de produit :

**Bois lamellé-collé selon la norme NF EN 14080:2005**

2. Numéro de type, de lot ou de série ou autre marque d'identification du produit de construction selon l'article 11 paragraphe 4 du règlement relatif aux produits de construction (RPC) :

**Le marquage de la pièce indique la date de production et le numéro d'ordre.**

3. Usage prévu du produit de construction tel que défini dans la spécification technique harmonisée :

**Bâtiments et ponts**

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant conformément à l'article 11 paragraphe 5 du règlement relatif aux produits de construction :

**weinberger-abtenau gmbh  
Schratten 44  
5441 Abtenau  
Autriche**

5. Nom et adresse du mandataire conformément à l'article 12 paragraphe 2 du règlement relatif aux produits de construction :

**Pas de mandataire**

6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit, conformément à l'annexe V du règlement relatif aux produits de construction :

**Système 1**

7. Si le produit de construction est couvert par une norme harmonisée :

**L'organisme notifié – Holzforschung Austria – a effectué la détermination du produit type quant à la résistance d'adhésion et à la réaction au feu sur la base d'un essai de type initial du produit, de l'inspection initiale de l'établissement et de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine puis délivré une attestation de conformité avec le certificat de conformité CE n° 1359-CPD-0032.**

8. Si une évaluation technique européenne a été délivrée pour le produit :

**Non applicable**



9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Module d'élasticité	Épicéa/sapin GL24h, GL28c, GL28h selon NF EN 1194 Le rattachement des bois livrés aux classes de résistance est indiqué dans les documents d'accompagnement. Les dimensions respectives du produit sont indiquées dans les documents d'accompagnement.	NF EN 14080:2005
Résistance à la flexion		
Résistance à la compression		
Résistance à la traction		
Résistance au cisaillement		
Résistance d'adhésion	Type d'adhésif I selon NF EN 301 ou NF EN 15425 Aboutage à entures selon NF EN 1194 Joint de collage selon NF EN 386	
Durabilité	Épicéa : classe de durabilité 4 selon NF EN 350-2	
Réaction au feu	D-s2, d0 selon NF EN 14080:2005, annexe E	
Émission de substances dangereuses	Production garantie sans formaldéhydes Classe d'émission de formaldéhydes E1 selon NF EN 14080	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom :

**weinberger**  
best of holz.  
weinberger-holz gmbh  
A-9463/Abtenau, Weinberger Straße 4  
tel.: 04359/2228-0 · fax: 04359/2228-18  
e-mail: office@weinberger-holz.at  
**Johann A. Weinberger**

Abtenau, le 21/10/2013

Dipl. Ing. (FH) Johann Alfred Weinberger, directeur