



Innovation et Solutions Bois



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

REF : DAB04

1-Identification unique du produit type: Lambris Epicéa Abouté avec Impression

- **Essences** : Epicéa
- **Epaisseurs** : de 9 à 21 mm
- **Largeurs** : de 60 à 200 mm
- **Longueurs** : ≥ 900 mm

2- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

E 141

3-Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pose en mur intérieur ou plafond intérieur

4-Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe

ISB FRANCE,
11 boulevard Nominoë - 35740 PACÉ

5- Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable

6- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 4

7- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

EN 14915 : 2013

8- Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

GROUPE ISB

ISB FRANCE - 11, boulevard Nominoë - CS 34203 - 35 742 PACÉ
Cedex Tél. +33 (0)2 99 85 61 61 - Fax +33 (0)2 99 85 61 62

SAS au capital de 43.195 290 € - 323 995 357 RCS Rennes - Siret 323 995 357 00072 - Code APE 4673 A - TVA Intracommunautaire FR 08 323 995 357

9- Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles (voir note 1) | Performances (voir note 2) | Spécifications techniques harmonisées (voir note 3) |
|---|----------------------------|---|
| Masse volumique | 460 kg/m ³ | EN 14915 : 2013 |
| Dégagement formaldéhyde | E1 | |
| Dégagement pentachlorophénol | < 5 ppm | |
| Conductivité thermique | 0,12 W/(mK) | |
| Perméabilité à la vapeur | 66 | |
| Réaction au feu | F | |
| Absorption acoustique | 0,1/0,3 | |
| Durabilité naturelle | 4 | |

10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Sébastien LEVENEZ, Directeur Général ISB France,

A Pacé, le 26 janvier 2018